



GENERAL
Aire acondicionado 1x1 General ASG18KL split pared

Serie: KL
 Código: 3NNG287150
 Modelo: ASG18UKL
 Marca: GENERAL
 Ref. fabricante: ASHG18KLCA_ADHG18KLCA

¿QUIERES VER EL PRECIO Y MÁS INFORMACIÓN?

SOY CLIENTE

NO SOY CLIENTE

⊗ Potencia frigorífica (kcal/h / W): 4472 (774-4730) / 5200 (900-5500)

⊗ Clase energética frigorífica / calorífica: A++ / A+

🔄 Este producto sustituye a 3NNG287030

Aire acondicionado 1x1 General ASG18KL split pared

En el modo economy, al limitar la corriente máxima de consumo, el consumo de energía se rebaja de su carga máxima de potencia, consiguiendo un ahorro energético notable. Con la función Powerful el equipo puede trabajar durante 20 minutos en condiciones de máximo caudal de aire y máxima velocidad del compresor, ofreciendo así su máxima potencia. Mediante esta rápida refrigeración o calefacción, conseguimos alcanzar el confort de la estancia en el menor tiempo posible.

Funcionalidades y características

Split Pared		∨
Potencia frigorífica	kcal/h W	4472 (774-4730) 5200 (900-5500)
Potencia calorífica	kcal/h W	5418 (516-6536) 6300 (600-7600)
Ratio ahorro energético (SEER / SCOP)		7,20 / 4,30
Clase energética frigorífica / calorífica		A++ / A+
Tensión / Fases / Frecuencia	V / nº / Hz	230 / 1 / 50
Consumo eléctrico frigorífico / calorífico	kW	1,68 / 1,80
Intensidad máxima de arranque frigorífico / calorífico	A	9,5 / 13,5
Intensidad absorbida frigorífica / calorífica	A	7,5 / 8,0
Alimentación eléctrica		(UE) 2x1,5+T
Interconexión eléctrica		3x1,5+T
Caudal aire Ud. Int. A / M / B / Q	m³/h	865 / 780 / 665 / 555
Caudal aire Ud. Ext. frigorífico / calorífico	m³/h	1830 / 2265
Presión sonora Ud. Int. Frío A / M / B / Q / SQ	dB (A)	47 / 44 / 40 / 35
Presión sonora Ud. Int. Calor A / M / B / Q / SQ	dB (A)	50 / 45 / 41 / 37
Presión sonora máx. Ud. Ext. frigorífica / calorífica	dB (A)	50 / 56
Dimensiones Ud. Int. Alto / Ancho / Fondo	mm	293 / 790 / 249
Dimensiones Ud. Ext. Alto / Ancho / Fondo	mm	542 / 799 / 290
Peso neto Ud. Int. / Ud. Ext.	Kg	9,5 / 33
Diámetro conexiones frigoríficas - Líquido / Gas	Pul	1/4" / 3/8"
Distancias máx. permitidas Total / Vertical	m	25 / 20
Refrigerante		R32
Carga refrigerante	Kg (CO2eq-T)	0,85 (0,574)
Distancias máx. gas precargado	m	15
Carga adicional	gr/m	20
Rango de funcionamiento frigorífico / calorífico	°C	-10 / 46 / -15 / 24
Capacidad de deshumidificación	l/día	1,9