

Deshumidificadores

Serie DHUM-E



Deshumidificadores domésticos, compactos, portátiles, fáciles de desplazar y ubicar. Disponibles en 4 versiones según la capacidad de deshumidificación: 12L, 16L, 20L y 30L.

Características:

Compresor rotativo muy silencioso.
Humidostato electrónico que permite seleccionar la humedad deseada y display indicador de humedad ambiente.
2 velocidades y 3 modos de funcionamiento: MANUAL, CONTINUO Y AUTOMÁTICO. Este último selecciona la humedad en función de la temperatura ambiente.

Temporizador programable entre 1 y 24 horas.
Función de descongelación: se activa cuando la temperatura ambiente es inferior a 15°C aproximadamente.
Rearme automático, en caso de corte de suministro eléctrico.
Indicador saturación del depósito.
Desconexión de la unidad cuando el depósito de agua está lleno.
Asas para transporte.
Temperatura de funcionamiento: 5 - 32°C.

Código	Modelo	Tensión 50Hz (V)	Potencia (W)	Intensidad absorbida máxima (A)	Nivel sonoro (dB(A)) potencia sonora	Capacidad deshumidificación (Litros/24h.) (30°C/80 H.R.)	Capacidad depósito (L)	Superficie de Influencia* (m²)	Potencial de Calentamiento Atmosférico (PCA)	Velocidades	Color RAL	Peso (kg)	Dimensiones L x A x H (mm)	Unids. por caja	Precio €/u.
5261006100	DHUM-12 E	230	260	1,2	40	12	2	30	1430	2	Blanco 9003 / Negro 9005	11,2	365x220x490	1	224,95
5261007900	DHUM-16 E	230	410	1,8	42	16	2	40	1430	2	Blanco 9003 / Negro 9005	13,2	365x220x490	1	253,40
5261008200	DHUM-20 E	230	480	2,1	42	20	2	45	1430	2	Blanco 9003 / Negro 9005	13,7	365x220x490	1	280,36
5261022000	DHUM-30 E	230	650	3	46	30	7	50	2088	2	Blanco 9003 / Negro 9005	18,5	481x286x628	1	341,94

* Información orientativa para una altura de techo de 2,5 m.

Estos aparatos contienen gases fluorados de efecto invernadero regulados por el Protocolo de Kyoto. Aparatos sellados herméticamente.

Humidificadores

HUMI-ED



Humidificador ultrasónico con pantalla LCD que muestra la humedad relativa, la temperatura ambiente y el estado de las diferentes funciones.

Características:

Humidostato electrónico para seleccionar con precisión la H.R., entre 45 - 90%.
3 caudales de nebulización y difusor orientable 360°.
Temporizador programable de 1-12 h.
Indicador en pantalla y acústico de depósito de agua vacío.
Mando a distancia para control remoto.
Filtro para impurezas del agua.

Código	Modelo	Tensión 50Hz (V)	Potencia (W)	Intensidad absorbida máxima (A)	Nivel de nebulización máxima* (cm³/h)	Superficie de Influencia (m²)	Capacidad depósito (L)	Color	Peso (kg)	Dimensiones L x A x H (mm)	Unids. por caja	Precio €/u.
5249003500	HUMI-ED	230	30	0,15	330	33	4,7	Blanco / negro	2,5	240x250x350	4	99,51

* Temperatura del agua a 20°C.

Purificadores de aire

AIRPUR-N



Purificador de aire muy silencioso para estancias de hasta 25 m².
Garantiza un mínimo de tres renovaciones de aire por hora.

Características

Filtra el aire en cuatro etapas:

- 1.El pre-filtro de fibra retiene las partículas de mayor tamaño.
- 2.El filtro HEPA clase F [EN779:2012] retiene las partículas de hasta 0,1 micras, como el polen, con el 99,5% de eficacia.

- 3.El filtro de carbón activado elimina humos y olores.
- 4.El ionizador proporciona el equilibrio ideal entre iones positivos y negativos en el ambiente, logrando una sensación de ambiente fresco y relajante.

Temporizador programable de 2, 4 y 8 horas.
Clase II.

Código	Modelo	Tensión 50Hz (V)	Potencia máxima (W)	Intensidad absorbida máxima (A)	Velocidades	Volumen máximo de aire filtrado (m ³ /h)	Ionizador (iones/cm ³)	Nivel de presión sonora a 1,5 m. (dB (A))	Color	Peso (kg)	Dimensiones L x A x H (mm)	Unids. por caja	Precio €/u.
5250011400	AIRPUR-N	230	60	0,25	4	200	3 millones	51,5 / 46,5 / 38,5 / 31,5	Blanco RAL 9003	4,7	370x204x394	3	142,02

Accesorios

Código	Modelo	Unids. por caja	Precio €/u.
5250011500	FILTRO AIRPUR-N	1	41,61

Programadores horarios

PROGRAMADOR P-24 N



Programador horario para múltiples aplicaciones domésticas que permite realizar un total de 96 maniobras de conexión y desconexión. Incorpora un conmutador para seleccionar el modo de trabajo: On y Reloj.
Dispone de un sistema de protección para los dedos de los niños ya que sólo hay corriente eléctrica cuando se inserta un enchufe.
IP20.

Código	Modelo	Tensión 50Hz (V)	Potencia máxima recomendada (W)	Programación horaria	Motor sincrónico	Color	Peso (kg)	Dimensiones L x A x H (mm)	Unids. por caja	Precio €/u.
5425002200	PROGRAMADOR P-24 N	230	16A (3680 W) Carga resistiva	•	•	Blanco	0,25	70x67x120	1	15,03