



Triple aislamiento térmico de la puerta
Tripla isolamento térmico da porta

Sistema de 1 guía extraíble y cinco alturas de cocinado
Sistema de 1 guia extraível e cinco alturas de cozinhado

10 versiones de funcionamiento
10 versões de funcionamento

Capacidad 59 litros
Capacidade 59 litros

Tirador metálico con acabado antihuella
Puxador metálico com acabamento anti-mancha

Mandos ocultos (escamoteables)
Comandos ocultos (escamoteáveis)

Display digital Touch Control
Display digital Touch Control

Función de limpieza SCS by Pando
Função de limpeza SCS by Pando

Grill dos posiciones y abatible
Grill com duas posições e abatível

Bandeja profunda especial asados con esmalte SCS by Pando
Bandeja profunda especial para assados, em esmalte SCS by Pando

Parrilla reforzada
Bandeja reforçada

Puerta interior todo cristal
Porta interior toda em vidro

Ventilación forzada con cámara de mezclas PMCS
Ventilação forçada com câmara de misturas PMCS

Sistema evacuación gases por bóveda
Sistema de evacuação de gases por abóbada

Display digital con programador de inicio y paro de cocción
Display digital com programador de início e fim da cozedura

Bloqueo de seguridad para niños del panel de mandos
Bloqueio de segurança para crianças, do painel de comandos

Cavidad interior esmaltada SCS by Pando
Interior do forno em esmalte SCS by Pando

Iluminación interior de la cavidad
Iluminação interior de toda a cavidade