

Emisores murales de calor seco (sin fluido), digitales.

**Características:**

Proporcionan transmisión directa de calor (sin fluido) consiguiendo así una mayor temperatura, un calentamiento más rápido y un considerable ahorro energético.

Perfiles de aluminio extruido.

Doble resistencia.

Termostato electrónico y temporizador, con 3 modos de funcionamiento:

- Modo confort ☀  
(temperatura seleccionada por el usuario).
- Modo reducción 🌙  
(3,5°C menos que la temperatura del modo confort. Horas nocturnas y ausencias breves).
- Modo antihielo ❄  
(mantiene la temperatura a 5°C).

Dispositivo externo de sustitución del cable de conexión, accesible sin desmontar el aparato.

Preparados para instalaciones con hilo piloto.

Luz piloto de funcionamiento.



**Termostato electrónico.**



**Termostato electrónico.**



**Mando programador  
MP-EMIDRY**

Dimensiones (LxAxH) mm:  
100x76x26

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Modelo	Nº elementos	Potencia (W)	Tensión 50 Hz (V)	Intensidad absorbida (A)	Protector térmico	Aislamiento / Protección	Termostato electrónico digital	Temporizador	Peso (Kg)	Longitud cable alimentación (mm)	Dimensiones L x A x H (mm)
EMIDRAY-4 D	4	500	230	2,2	•	Clase II / IP24	•	•	5,9	1000	335x75x575
EMIDRAY-6 D	6	750	230	3,3	•	Clase II / IP24	•	•	8,0	1000	495x75x575
EMIDRAY-8 D	8	1000	230	4,3	•	Clase II / IP24	•	•	10,1	1000	655x75x575
EMIDRAY-10 D	10	1250	230	5,4	•	Clase II / IP24	•	•	12,2	1000	815x75x575
EMIDRAY-12 D	12	1500	230	6,5	•	Clase II / IP24	•	•	14,2	1000	975x75x575

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Nº elementos	Potencia (W)	Tensión 50 Hz (V)	Intensidad absorbida (A)	Protector térmico	Aislamiento / Protección	Termostato electrónico digital	Temporizador	Programable (mediante mando MP-EMIDRY)	Peso (Kg)	Longitud cable alimentación (mm)	Dimensiones L x A x H (mm)
EMIDRAY-4 DP	4	500	230	2,2	•	Clase II / IP24	•	•	•	5,9	1000	335x75x575
EMIDRAY-6 DP	6	750	230	3,3	•	Clase II / IP24	•	•	•	8,0	1000	495x75x575
EMIDRAY-8 DP	8	1000	230	4,3	•	Clase II / IP24	•	•	•	10,1	1000	655x75x575
EMIDRAY-10 DP	10	1250	230	5,4	•	Clase II / IP24	•	•	•	12,2	1000	815x75x575
EMIDRAY-12 DP	12	1500	230	6,5	•	Clase II / IP24	•	•	•	14,2	1000	975x75x575

HELI 300 DUO BL	89.06€
HELI 450 DUO AL	122.46€
HELI 450 DUO BL	116.52€
EMIDRY 4 D	92.91€
EMIDRY 6 D	112.62€
EMIDRY 8 D	132.45€
ENUDRT 10 D	153.70€
EMIDRY 4 DP	92.91€
EMIDRY 10 DP	153.70€
EMIDRY 12 DP	173.56€
EMIDRY 8 DP	132.45€
EMIDRY 6 DP	112.62€